

Комплектный самосвал SCANIA P400 CB6x4EHZ с кузовом 16м³**КАБИНА**

Тип	CP14, короткая
Подвеска	4-точечная механическая
Стекла	с электроприводом
Зеркала	с обогревом

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель	400 л.с. (294 кВт), Евро 4 (2100 Нм при 1000-1300 об/мин)
Топливный бак	350 л, справа, алюминиевый
Коробка передач	GR905, механическая, 9-ступенчатая (8+1)
КОМ	EG651, крутящий момент – 700 Нм
Главная передача	RBP835/RP835
Передаточное соотношение	с планетарными колесными редукторами, с блокировкой межосевых и межколесных дифференциалов
	Передаточное соотношение – 4,38

ШАССИ 6x4

Межосевое расстояние	– 3.300 мм
Подвеска	
- спереди	параболические рессоры, 4x28
- сзади	многолистовые рессоры, 8x30, амортизатор
Стабилизатор	спереди нормальной жесткости
Максимальная нагрузка	
- на переднюю ось	9 000 кг
- на задние оси	2 x 15 000 кг
Грузоподъемность	24 000 кг
Шины	
- передние	385/65 R22.5, 3 шт.
- задние	315/80 R22.5, 8 шт.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Кондиционер с электронной системой управления

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление	пневматическое
Двухконтурная с АБС	
Автоматический моторный тормоз	
Тормозные накладки задние шириной 254 мм	

КУЗОВ

Объем	16 м ³
Сталь	
- пол	Hardox/Raex 450, 8 мм
- стенки	Domex/Optim 700, 6 мм
Угол подъема	50, ограничен пневмоклапаном на переднем борту
Тент	прямой, с козырьком против осыпания и креплением запасного колеса
Передний борт	прямой, несъемный с принудительной фиксацией выхлопными газами
Задний борт	
Обогрев кузова	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительные фары дальнего света в козырьке
 Люк в крыше с ручным управлением
 Усиленный стальной бампер с защитой картера и фар
 Передняя подножка складная
 Центральный замок с ручным управлением
 Подготовка под установку рации и системы управления парком
 CD-магнитола с управлением на руле
 Запирающаяся облицовка радиатора
 Переднее буксировочное устройство центральное, 35 тонн



SCANIA
 ООО «Скания-Русь»

www.scania.ru

Горячая линия: 8 (800) 505 55 00